

## اسپیسر سبک FIX SPACER



### مشخصات انواع اسپیسر سبک

تعداد در بسته	سایز میلگرد	پوشش بتن	نوع اسپیسر
۱۰۰۰	6-16mm	25mm	FS-20
۱۰۰۰	6-16mm	25mm	FS-25
۱۰۰۰	6-16mm	30mm	FS-30
۱۰۰۰	6-16mm	40mm	FS-40
۱۰۰۰	6-16mm	50mm	FS-50
۵۰۰	6-16mm	75mm	FS-75

### شرح

اسپیسر سبک مخصوص سطوح افقی، جهت استفاده در کارهای سبک با قطر میلگرد پایین تا ۱۶ میلی‌متر و بار نقطه‌ای تا ۲۵ کیلوگرم طراحی گردیده است. بیشترین کاربرد این اسپیسرها در سقف‌های سبک و دال‌های کامپوزیت و کف سازی بافته شده با میلگردهای سبک می‌باشد. فاصله اسپیسرهای سبک از یکدیگر باید ۵۰ یا ۶۰ سانتی‌متر باشد.

### میزان مصرف

▪ به طور متوسط در هر متر مربع از مساحت شبکه آرماتور بندی ۴ عدد می‌باشد.  
 ▪ روش محاسبه تعداد مورد نیاز اسپیسر: (مساحت شبکه آرماتور بندی  $\times 4 =$  تعداد)