

چسب بلوک

چسب آماده مصرف جهت اتصال انواع بلوک های ساختمانی

MTOSLFX 77

شرح

- MTOSLFX 77** بر پایه سیمان های پلیمری اصلاح شده است. چسب بلوک کلینیک بتن ایران ملات خشک آماده مصرف، مناسب جهت اتصال انواع بلوک های ساختمانی، با قدرت چسبندگی بالا که تنها با افزودن آب آماده مصرف می گردد و از مقاومت ویژه ای برخوردار است. این چسب بر اساس استاندارد DIN EN 12004 و BSI 5980 10/1980 در کلینیک بتن ایران تولید و عرضه می گردد.
- **امتیازات**
 - در برابر آب و محیط مرطوب مقاوم است
 - آماده مصرف بوده و فقط نیاز به افزودن آب دارد
 - در لایه های نازک و ضخیم قابل استفاده است
 - مطابق با استاندارد است
 - زمان کارایی کافی برای نصب را دارد
 - چسبندگی آن بسیار عالی است
 - سهولت و سرعت اجرا

موارد استفاده

- MTOSLFX 77** بهترین چسب برای استفاده جهت دیوار چینی، دیوار کشی و تیغه چینی با بلوک های سیمانی، سفالی و سبک است.
- مقرون به صرفه



بسته بندی

77 MTOBLFIX در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود.

مقدار مصرف

میزان مصرف چسب بلوک کلینیک بتن ایران در هر متر مربع ۳ تا ۴ کیلوگرم خواهد بود.

روش اجرا

- به میزان ۵ تا ۶ لیتر آب به بسته های ۲۵ کیلویی چسب بلوک آب افزوده و آن را با همزن برقی (دریل) میکس نمایید تا هیچ حبابی بر روی سطح باقی نماند و همچنین این ملات یا خمیر کاملاً یک شکل و یکدست شود، سپس به وسیله ماله بر روی سطوح مورد نظر این ملات را اجرا کرده و بلوک ها را نصب نمایید.
- ملات آماده حداکثر تا ۱۲۰ دقیقه قابل اجرا می باشد.

نگهداری

کیسه های چسب بلوک را در محیط سرپوشیده به دور از تابش نور خورشید و روی پالت نگهداری نمایید و همچنین در صورت نگهداری صحیح از این مواد ۱۲ ماه قابلیت استفاده را خواهد داشت.

ایمنی

همانند سایر مواد شیمیایی، هنگام نگهداری و کار با این چسب دقت نموده تا از تماس با دهان، چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت تماس احتمالی بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

وزن مخصوص	1/16 gr/cm ³
رنگ	سفید/خاکستری
حالت فیزیکی	پودری
درجه اشتعال	ندارد