

## رنگ روغنی دون کالر MTOPI 9800

تنوع رنگی بالا: عرضه در طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها متناسب با سلیقه‌های مختلف.

### مزایا

- زیبایی و ماندگاری همزمان با مقاومت در برابر عوامل محیطی
- سهولت استفاده با قلم‌مو، غلتک یا پیستوله
- قیمت مناسب در مقایسه با سایر رنگ‌های روغنی مشابه

### کاربردها

رنگ روغنی مات دون کالر برای رنگ آمیزی کلیه سطوح داخلی و خارجی ساختمان مناسب است. این محصول قابلیت استفاده بر روی سطوحی مانند آهن، گچ، چوب، سیمان، آجر و آردواز را دارد و انتخابی عالی برای کسانی است که به دنبال رنگی با کیفیت، ماندگار و زیبا هستند.

رنگ روغنی مات دون کالر یک محصول با کیفیت و دارای ویژگی‌های منحصر به فرد است که می‌تواند فضای داخلی و خارجی ساختمان را زیبا و بادوام سازد. این رنگ بر اساس فرمولاسیون پیشرفته و با استفاده از مواد اولیه مرغوب و تجهیزات مدرن تولید شده و برای رنگ آمیزی کلیه سطوح داخل و خارج ساختمان مناسب است.

### ویژگی‌ها

پوشش دهی بالا: توانایی پوشش کامل سطوح با مصرف بهینه رنگ.  
ماندگاری طولانی: دوام بالا بدون تغییر رنگ و کیفیت در طول سال‌ها.  
مقاومت در برابر رطوبت: مناسب برای سطوح خارجی در معرض رطوبت.  
مقاومت در برابر نور خورشید: حفظ زیبایی و رنگ در برابر تابش مستقیم آفتاب.  
سطح مات: ایجاد جلوه‌ای ساده، مدرن و شیک در فضا.

از ابزار مناسب مانند قلم‌مو، غلتک یا پیستوله استفاده کنید.

### روش مصرف

**آماده‌سازی سطح:** سطح مورد نظر باید از هر گونه آلودگی، چربی و گرد و غبار پاک شود. در صورت وجود رنگ قدیمی، لایه‌های قبلی با سنباده یا ابزار مناسب جدا شوند.

**اعمال آستری:** یک لایه آستری روغنی مات ام‌تی‌او چم برای افزایش چسبندگی و دوام رنگ استفاده شود.

**رقیق‌سازی:** رنگ با تینر وایت اسپریت رقیق گردد. میزان اختلاط بسته به ابزار اجرا متفاوت است:

- **قلم‌مو:** ۱۵ تا ۲۰ درصد وزنی تینر
- **غلتک:** ۱۲ تا ۱۵ درصد وزنی تینر
- **پیستوله:** ۲۰ تا ۲۵ درصد وزنی تینر

**اجرای رنگ:** رنگ با قلم‌مو، غلتک یا پیستوله به‌طور یکنواخت روی سطح اعمال شود.

**زمان خشک شدن:** در دمای محیط، خشک شدن کامل حدود ۱۶ ساعت طول می‌کشد. لایه بعدی پس از خشک شدن کامل لایه قبلی اجرا گردد.

### بسته بندی

در بسته بندی های ۱ کیلو گرمی، ۴ کیلو گرمی و ۲۰ کیلو گرمی تولید و عرضه می‌گردد.

### بهداشت و ایمنی

هنگام استفاده از رنگ روغنی، از تهویه مناسب و تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش و ماسک استفاده کنید.

رنگ را دور از حرارت، جرقه و دسترس کودکان نگه دارید و از تماس مستقیم آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.



### نکات ایمنی

هنگام استفاده از دستکش، عینک و ماسک ایمنی استفاده شود.

رنگ قابل اشتعال است؛ از قرار دادن آن در معرض شعله یا جرقه خودداری کنید.

