



اسپیسر نرمال MAXI SPACER

شرح

اسپیسر نرمال مخصوص سطوح افقی و جهت استفاده در کارهای سنگین با قطر میلگرد متوسط تا ۲۰ میلی‌متر و بار نقطه‌ای تا ۷۵ کیلوگرم می‌باشد. بیشترین کاربرد این اسپیسرها جهت استفاده در دال‌های بتنی و فونداسیون‌های نیمه سنگین و پوترها می‌باشد.

اسپیسر نرمال دارای قلفگاه بسیار قوی است، بدین طریق که میلگردها را در خود قفل کرده و از حرکت آنها در خود جلوگیری بعمل می‌آورد.

میزان مصرف

- به طور متوسط در دال‌های بتنی و کف‌سازی‌ها ۴ عدد در متر مربع و در تیرها ۳ عدد در متر طول می‌باشد
- روش محاسبه تعداد مورد نیاز اسپیسر: (طول تیر ÷ ۰/۶۰ × ۲ = تعداد در تیر)

مشخصات انواع اسپیسر نرمال

تعداد در بسته	سایز میلگرد	پوشش بتن	نوع اسپیسر
۵۰۰	8-20mm	30mm	MS-30
۵۰۰	8-22mm	40mm	MS-40
۵۰۰	8-25mm	50mm	MS-50
۵۰۰	8-32mm	75mm	MS-75