



IRAN
CONCRETE
CLINIC

رنگ سوله‌ای دون کالر MTOSHED 2000

از سازه.

مقاومت در برابر اشعه خورشید (UV): حفظ رنگ و کیفیت در برابر تابش مستقیم نور خورشید.

سهولت اجرا: قابل استفاده با قلم مو، غلتک و پیستوله.

تنوع رنگی: عرضه در رنگ‌های متداول صنعتی و سفارشی.

آماده‌سازی سطح

سطح فلزی باید کاملاً تمیز، خشک و عاری از زنگ‌زدگی، روغن و آلودگی باشد.

در صورت وجود زنگ‌زدگی، ابتدا سطح را با برس سیمی یا سندبلاست تمیز کنید.

استفاده از پرایمر ضد زنگ قبل از اجرای رنگ اصلی توصیه می‌شود.

رنگ سوله‌ای دون کالر محصولی تخصصی برای رنگ‌آمیزی و محافظت از سازه‌های فلزی صنعتی و سوله‌هاست. این رنگ با فرمولاسیون ویژه و بر پایه رزین‌های مقاوم تولید شده و علاوه بر ایجاد جلوه‌ای زیبا، دوام و مقاومت بالایی در برابر شرایط محیطی سخت دارد.

ویژگی‌ها

مقاومت عالی در برابر خوردگی: محافظت از سطوح فلزی در برابر زنگ‌زدگی و رطوبت.

دوام بالا در شرایط محیطی سخت: مناسب برای مناطق صنعتی، مرطوب و در معرض تغییرات دمایی.

چسبندگی قوی: اتصال محکم به سطوح فلزی و جلوگیری از پوسته شدن رنگ.

خشک شدن سریع: کاهش زمان اجرای پروژه و امکان بهره‌برداری سریع



روش مصرف

رنگ سوله‌ای دون کالر را با تینر مخصوص رقیق کنید.
میزان رقیق سازی بسته به ابزار اجرا متفاوت است؛

■ قلم‌مو: ۱۰ تا ۱۵ درصد وزنی تینر
■ غلتک: ۸ تا ۱۲ درصد وزنی تینر
■ پیستوله: ۱۵ تا ۲۰ درصد وزنی تینر

رنگ را در ۲ لایه اجرا کنید تا پوشش یکنواخت و بادوام حاصل شود.
شرایط مناسب اجرا: دمای محیط بالاتر از ۱۰ درجه سانتی گراد و رطوبت کمتر از ۸۰ درصد.

کاربردها

- رنگ آمیزی سوله‌ها و سازه‌های فلزی صنعتی
- اسکلت‌های فلزی ساختمان‌ها
- انبارها و کارگاه‌های فلزی
- تجهیزات و تأسیسات صنعتی در فضای باز

نکات ایمنی

هنگام استفاده از دستکش، عینک و ماسک ایمنی استفاده شود.
رنگ قابل اشتعال است؛ از قرار دادن آن در معرض شعله یا جرقه خودداری کنید.

در محیط‌های بسته از تهویه مناسب استفاده شود.
پس از مصرف، درب ظرف را محکم ببندید و در محیط خشک و خنک نگهداری کنید.

بسته بندی

در بسته بندی های ۲۰ کیلو گرمی تولید و عرضه می گردد.

بهداشت و ایمنی

هنگام استفاده از رنگ سوله ای، از تهویه مناسب و تجهیزات حفاظت فردی مانند دستکش و ماسک استفاده کنید.
رنگ را دور از حرارت نگه دارید و از تماس مستقیم آن با پوست و چشم جلوگیری کنید.