

رنگ تمام پلاستیک مات MTOPL 100

براقیت مات: جلوه‌ای زیبا و شیک به سطوح داخلی می‌بخشد و نورپردازی فضا را بهبود می‌دهد.

مقاومت عالی در برابر شستشو: قابلیت شستشو و پاک کردن آسان لکه‌ها و آلودگی‌های روزمره.

قدرت پوشانندگی بالا: انتقال یکنواخت رنگ به سطوح و کاهش نیاز به لایه‌های اضافی.

چسبندگی عالی: اتصال محکم به سطوح مختلف بدون نگرانی از جدا شدن یا لغزش پوشش.

سازگار با محیط زیست: فاقد ترکیبات مضر و تولید شده با مواد اولیه ایمن برای سلامت انسان و محیط زیست.

آماده‌سازی سطح
نقاط سست و خرابی‌ها را ترمیم کنید.

رنگ تمام پلاستیک سفید مات دون کالر محصولی استثنایی در عرصه رنگ‌های پلاستیکی که مخصوص استفاده در داخل ساختمان و تزئین سطوح داخلی طراحی شده است، این محصول از دسته تولید های رنگ های ساختمان و صنعتی کلینیک بتن ایران بوده و همچنین این پوشش بر پایه کوپلیم وینیل استات تولید می‌شود و با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، امکان رنگ آمیزی زیبا و مقاوم سطوح داخلی را فراهم می‌سازد.

ویژگی‌ها

پوشش تئوری عالی: با ضخامت فیلم خشک ۳۰ میکرون، هر لیتر رنگ می‌تواند ۱۲/۵ تا ۱۴/۵ متر مربع را پوشش دهد. در ضخامت ۵۰ میکرون، این مقدار ۷/۵ تا ۹/۵ متر مربع خواهد بود.

خشک شدن سریع: در مدت حداکثر یک ساعت خشک می‌شود و امکان ادامه سریع پروژه را فراهم می‌سازد.



بسته بندی

در بسته بندی های ۱ گالن، ۲/۵ گالن و در صورت نیاز در ۵ گالن تولید و عرضه می گردد.

بهداشت و ایمنی

هنگام کار با رنگ پلاستیک، از تهویه مناسب استفاده کنید و از استنشاق مستقیم ذرات رنگ خودداری کنید.
رنگ را دور از دسترس کودکان نگه دارید و از تماس آن با چشم و پوست پیشگیری کنید.

سطوح را از گرد و غبار، چربی و آلودگی پاک کنید.

شکافها و درزها را پر کرده و در صورت نیاز سطح را سنباده بزنید. پیش از شروع رنگ آمیزی، اطمینان حاصل کنید که سطح کاملاً تمیز و آماده است.

نحوه اجرا

رنگ تمام پلاستیک دون کالر را با مقدار مناسب آب رقیق کنید:

- قلم مو: ۳۵ تا ۴۰ درصد آب
- غلتک: ۳۰ تا ۳۵ درصد آب
- پیستوله: ۴۵ تا ۵۰ درصد آب

رنگ آمیزی را با ابزار مناسب انجام دهید تا پوششی یکنواخت حاصل شود. برای دستیابی به نتیجه بهتر، ۲ تا ۳ لایه رنگ توصیه می شود. هر لایه پس از خشک شدن کامل لایه قبلی اجرا گردد.

شرایط مناسب اجرا: دمای محیط بالاتر از ۱۰ درجه سانتی گراد، دمای سطح حداقل ۳ درجه بالاتر از نقطه شبنم و رطوبت کمتر از ۸۰ درصد.