

## MTOOIL WA

### روغن قالب امولسیون

روغن آزاد کننده قالب بر پایه مواد شیمیایی قابل رقیق شدن با آب

- به حداقل رساندن تمیز کاری قالب ها پیش از استفاده مجدد
- ممانعت از خوردگی قالب های فولادی

#### مصارف

- جدا کردن سریع، تمیز و آسان قالب ها، جهت دستیابی به سطوح بتنی با کیفیت، نمای خوب و یکدست و فاقد لکه بر روی تخته چنل، فولاد، پلاستیک فشرده و قالب های دارای پوشش پلی یورتان
- چرب نمودن قالب مقاطع بتنی

Mtooil WA ماده روغنی با قابلیت انحلال در آب می باشد که آزاد کننده قالب است و با ایجاد یک فیلم چرب بر روی سطح قالب ها باعث سهولت جدا شدن قالب از بتن می گردد. این محصول، محتوی روغن، مواد فعال شیمیایی است که فاقد اثرات مخرب می باشد.

Mtooil WA قبل از بتن ریزی روی سطوح قالب پاشیده می شود، پس از باز کردن قالب، بتن دارای سطحی یکنواخت، صاف و نرم خواهد بود، ضمن اینکه حباب های سطحی نیز کاهش می یابند. این محصول را می توان به نسبت ۱ به ۱ با آب رقیق نموده و بر روی سطح قالب به طور یکنواخت در یک لایه نازک اجراء نمایید.

#### مشخصات فیزیکی و شیمیایی

| حالت فیزیکی         | مایع            |
|---------------------|-----------------|
| رنگ                 | سفید شیری       |
| وزن مخصوص $gr/cm^3$ | $0.91 \pm 0.05$ |
| PH محلول ۲۵٪ در آب  | $8 \pm 1$       |

#### مزایا

- سهولت در جدا کردن قالب ها و کاهش صدمات ناشی از این کار و بهبود بازدهی اجراء
- به حداقل رساندن لکه ها و معایب سطحی بتن، افزایش کیفیت سطح بتن و بهبود نمای آن حتی در بتنهایی که با سیمان سفید ساخته میشوند.
- کاهش احتمال بروز آسیب به قالبها و افزایش دوام آنها





مدت زمان نگهداری ۱۲ ماه پس از تاریخ تولید می باشد.

#### بهداشت و ایمنی

این ماده در رده محصولات خطرناک طبقه بندی نمی شود. در هنگام استفاده از دستکش و عینک استفاده کنید. در صورت تماس با پوست و یا چشم، فوراً با آب سرد شستشو دهید.

#### دستورالعمل مصرف

کلیه قالب ها اعم از نو یا دست دوم، باید از آلودگی های سطحی نظیر زنگ، بتن، روغن و غیره پاکسازی شوند. عدم دقت در تمیزکاری میتواند موجب بروز معایب بر روی سطح بتن شود که این امر ناشی از وجود ضایعات چسبیده بر روی سطح قالبها می باشد.

روغن قالب Mtooil WA را با استفاده از برس، اسفنج، اسپری یا قلم مو روی سطح قالب اجرا نمایید. قبل از مصرف، حتما ظرف مواد را بخوبی تکان دهید. در صورت تمایل به اختلاط با آب میزان آب مورد نظر را در ظرف جداگانه ریخته و روغن قالب را کم به کم به آب اضافه کنید. برای سطوحی که خاصیت جذب ندارند، اجرای تنها یک لایه Mtooil WA کافی است.

#### میزان مصرف

بسته به میزان تخلخل و بافت سطح قالب، میزان مصرف متغیر می باشد. بطور معمول یک لیتر از روغن قالب با ۰/۵ تا یک لیتر آب رقیق می گردد. میزان پوشش دهی این محصول بطور معمول حدوداً بین ۵ تا ۱۰ متر مربع بر لیتر می باشد.

#### بسته بندی

در گالن های ۱۷ کیلو گرمی و بشکه های ۱۷۰ کیلو گرمی عرضه می گردد.

#### نگهداری

در محیط سر پوشیده و به دور از تابش خورشید و در دمای محیط نگهداری گردد.

