



اسپیسر دوبل DOUBLE SPACER

شرح

اسپیسرهای دوبل را می توان جهت ایجاد پوشش بتنی مناسب در دال های دو مش مورد استفاده قرار داد. این اسپیسرها از دو قطعه ساخته شده اند که به صورت مونتاژ بر روی یکدیگر سوار می شوند.

بخش اول پایه با ارتفاع ثابت ۳۰ میلی متر می باشد که در چهار طرف خود دارای ۴ فاصله نگهدارنده است و بخش دوم همان شفت می باشد که دارای ۸ فاصله پوشش بتن به اندازه های ۵۰، ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰، ۱۱۰، ۱۲۰ میلی متری است.

میزان مصرف

■ در دالهای بتنی ۴ عدد در متر مربع مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات انواع اسپیسر دوبل

تعداد در بسته	سایز میلگرد	ارتفاع شفت ها	پوشش بتن	نوع اسپیسر
۴۰۰	8-16mm	80mm	30+50mm	D-580
۴۰۰	8-16mm	90mm	30+60mm	D-590
۱۵۰	8-16mm	100mm	30+70mm	D-S100
۱۵۰	8-16mm	110mm	30+80mm	D-S110
۱۵۰	8-16mm	120mm	30+90mm	D-S120
۱۵۰	8-16mm	130mm	30+100mm	D-S130
۱۰۰	8-16mm	140mm	30+110mm	D-S140
۱۰۰	8-16mm	150mm	30+120mm	D-S150